MURR ELEKTRONIK
stay connected

# Blindmodul

Blindmodul
Stift/Buchse
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

## Link zum Produkt

### Abbildungen




Abbildung stellvertretend

| Kaufmännische Daten | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27143424 |
| ECLASS-6.1 | 27261290 |
| ECLASS-7.0 | 27440290 |
| ECLASS-8.0 | 27440290 |
| ECLASS-9.0 | 27440292 |
| ECLASS-10.1 | 27440292 |
| ECLASS-11.1 | 27440292 |
| ECLASS-12.0 | 27440292 |
| ETIM-5.0 | EC000438 |
| GTIN | 4048879641517 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| **Installation \| Anschluss** | |
| Steckzyklen min. | 500 |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| **Mechanische Daten** | |
| Haltekraft Module min. | 150 N |
| **Mechanische Daten \| Materialdaten** | |
| Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
| Material Gehäuse | PA |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Anzahl Modulplätze | 1 |
| Höhe | 25,9 mm |
| Breite | 15,4 mm |
| Tiefe | 34,4 mm |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024

| Umgebungseigenschaften \| Klimatisch | |
|---|---|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 125 °C |
| Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024