

Comlight56 LED Signalleuchte rot

mit 4 pol. M12 Stecker Abgang nach unten

ArtNr.: 4000-76056-1311000

Gewicht: 0.07

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: Comlight56-LED-R M12-U

Kompakte Signalleuchte
Flanschstecker M12, 4-polig
rot

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kopfzeile

Materialkurztext Comlight56-LED-R M12-U

Kaufmännische Daten

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/4000-76056-1311000
GTIN	4048879855709
ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-7.1	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-8.1	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-9.1	27110345
ECLASS-10.0.1	27110345
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.0	27110345
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ECLASS-13.0	27110345

ECLASS-14.0	27110345
ETIM-5.0	EC000232
ETIM-6.0	EC000232
ETIM-7.0	EC000232
ETIM-8.0	EC000232
EAN	4048879855709
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85319000
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme max.	26 mA
HMI Beleuchtungseigenschaften	
Leuchtstärke	735 mcd
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	verriegelt, gesteckt
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	78.8 mm
Breite	56 mm
Tiefe	56 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Anschlussstyp 1	
Familie-Bauform	M12
Polzahl	4
Kodierung	A
Geschlecht	male
PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
PIN 4	BK 24 V DC (0 V)