

Kabeltrommel Ø 355mm

PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 100m

Kabeltrommel (100 m)  
PUR  
8× 0.25 mm², grau

Link zum Produkt

Abbildungen




Abbildung stellvertretend

| Kaufmännische Daten           |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                    | 27062011                                                   |
| ECLASS-6.1                    | 27061801                                                   |
| ECLASS-7.0                    | 27061801                                                   |
| ECLASS-8.0                    | 27061801                                                   |
| ECLASS-9.0                    | 27061801                                                   |
| ECLASS-10.1                   | 27061801                                                   |
| ECLASS-11.1                   | 27061801                                                   |
| ECLASS-12.0                   | 27061801                                                   |
| ETIM-5.0                      | EC001855                                                   |
| GTIN                          | 4048879317955                                              |
| Verpackungseinheit            | 1                                                          |
| Zolltarifnummer               | 85444995                                                   |
| Installation   Kabel          |                                                            |
| Kabelkennung                  | 292                                                        |
| Kabeltyp                      | 3                                                          |
| Mantelfarbe                   | grau                                                       |
| Zertifikatstyp                | cURus                                                      |
| Anzahl Verseilung             | 1                                                          |
| Verseilung                    | 8 Adern um Kernfüller verseilt                             |
| Füller                        | ja                                                         |
| Adernanordnung                | braun, weiß, rot, blau, rosa, grau, gelb, grün             |
| Kabelgewicht                  | 52,8 g/m                                                   |
| Material Mantel               | PUR                                                        |
| Shore-Härte Mantel            | 90 ± 5 Shore A                                             |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
| Außendurchmesser (Mantel)     | 5,8 mm                                                     |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02.06.2024

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)       | ± 5 %                                                      |
| Material Aderisolation                   | PP                                                         |
| Anzahl Adern                             | 8                                                          |
| Aussendurchmesser Aderisolation          | 1,2 mm                                                     |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 %                                                      |
| Shore-Härte Aderisolation                | 70 ± 5 Shore D                                             |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation       | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)               | 32                                                         |
| Durchmesser Adereinzeldrähte             | 0,1 mm                                                     |
| Leiter Querschnitt (Ader)                | 0,25 mm²                                                   |
| Material Leiter Ader                     | Kupferlitze, blank                                         |
| Leitertyp (Ader)                         | Litzenklasse 6                                             |
| Nennspannung AC max.                     | 300 V                                                      |
| Strombelastbarkeit (Norm)                | nach DIN VDE 0298-4                                        |
| Strombelastbarkeit min. Ader             | 3 A                                                        |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader       | 79 Ω/km @ 20 °C                                            |
| Stehwechselspannung (Ader - Ader)        | 2,5 kV @ 60 s                                              |
| Stehwechselspannung (Ader - Mantel)      | 2,5 kV @ 60 s                                              |
| Betriebstemperatur min. (fest)           | -40 °C                                                     |
| Betriebstemperatur max. (fest)           | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb                            |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)         | -25 °C                                                     |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)         | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb                            |
| Flammwidrigkeit                          | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090        |
| Chemikalienbeständigkeit                 | gut, applikationsbezogen zu prüfen                         |
| Benzinbeständigkeit                      | gut, applikationsbezogen zu prüfen                         |
| Ölbeständigkeit                          | DIN EN 60811-404   gut, applikationsbezogen zu prüfen      |
| Biegeradius (fest)                       | 5 x Außendurchmesser                                       |
| Biegeradius (bewegt)                     | 10 x Außendurchmesser                                      |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)        | 10 Mio. @ 25 °C                                            |
| Verfahrweg (Schleppkette)                | 10 m @ 25 °C   horizontal                                  |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette)    | 3 m/s @ 25 °C                                              |
| Anzahl Torsionszyklen                    | 2 Mio.                                                     |
| Torsionsbeanspruchung                    | ± 180 °/m                                                  |
| Torsionsgeschwindigkeit                  | 35 Zyklen/min                                              |