

**Ventilstecker MDCY06-4s freies Ltg.-ende**

PUR 3x0.5 gr UL/CSA+schlepppk. 10m

ArtNr.: 7972-72195-4281000

Gewicht: 1.045

Ursprungsland: DE

Typenbezeichnung: MSTDY4pTL0-KK\*428\_10.0-KK\*428\_10.0

Y-Verteiler

Stecker gerade (Y-Verteiler)

6...230 V AC/DC

ohne Bauteile





Kompatibel zu:

Deutsch DT06-4S

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**




Abbildung stellvertretend

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Kabellänge                     | 10 m             |
| Seite 1                        |                  |
| Befestigungsart                | gesteckt         |
| Beschichtung Kontakt           | vernickelt       |
| Familie-Bauform                | MDC              |
| Material Kontakt               | Kupferlegierung  |
| Polzahl                        | 4                |
| Kaufmännische Daten            |                  |
| ECLASS-6.0                     | 27279218         |
| ECLASS-7.0                     | 27279218         |
| ECLASS-8.0                     | 27279218         |
| ECLASS-9.0                     | 27060311         |
| ECLASS-10.1                    | 27060312         |
| ECLASS-11.1                    | 27060312         |
| ECLASS-12.0                    | 27060312         |
| ETIM-5.0                       | EC001855         |
| GTIN                           | 4065909007884    |
| GTIN                           | 4065909007884    |
| GTIN                           | 4065909007884    |
| Verpackungseinheit             | 1                |
| Verpackungseinheit             | 1                |
| Verpackungseinheit             | 1                |
| Zolltarifnummer                | 85444290         |
| Zolltarifnummer                | 85444290         |
| Zolltarifnummer                | 85444290         |
| Elektrische Daten   Versorgung |                  |
| Betriebsspannung AC min.       | 6 V              |
| Betriebsspannung AC max.       | 230 V            |
| Betriebsspannung DC min.       | 6 V              |
| Betriebsspannung DC max.       | 230 V            |
| Betriebsstrom je Kontakt max.  | 4 A              |
| Diagnosen                      |                  |
| Statusanzeige LED              | nein             |
| Installation   Anschluss       |                  |
| Familie-Bauform                | Amphenol AT06-4S |
| Geräteschutz   Elektrisch      |                  |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)         | IP68          |
| Verschmutzungsgrad               | 3             |
| Bemessungsstoßspannung           | 2,5 kV        |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I             |
| Zusatzbeschaltung                | ohne Bauteile |

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Material Gehäuse  | PA      |
| Material Dichtung | Silikon |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
|------------------|---------------------|

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Betriebstemperatur min.           | -25 °C                               |
| Betriebstemperatur max.           | 85 °C                                |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |

#### Wichtige Installationshinweise

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius   | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |

#### Installation | Kabel

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Adernanordnung                           | braun, schwarz, blau                                       |
| Kabelkennung                             | 428                                                        |
| Kabeltyp                                 | 3                                                          |
| Mantelfarbe                              | grau                                                       |
| Zertifikatstyp                           | cURus                                                      |
| Anzahl Verseilung                        | 1                                                          |
| Verseilung                               | 3 Adern verseilt                                           |
| Adernanordnung                           | braun, schwarz, blau                                       |
| Kabelgewicht                             | 47,3 g/m                                                   |
| Material Mantel                          | PUR                                                        |
| Shore-Härte Mantel                       | 90 ± 5 Shore A                                             |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)            | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
| Außendurchmesser (Mantel)                | 4,6 mm                                                     |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)       | ± 5 %                                                      |
| Material Aderisolation                   | PP                                                         |
| Anzahl Adern                             | 3                                                          |
| Aussendurchmesser Aderisolation          | 1,4 mm                                                     |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 %                                                      |
| Shore-Härte Aderisolation                | 70 ± 5 Shore D                                             |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation       | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)               | 28                                                         |
| Durchmesser Adereinzeldrähte             | 0,15 mm                                                    |
| Leiter Querschnitt (Ader)                | 0,5 mm <sup>2</sup>                                        |
| Material Leiter Ader                     | Kupferlitze, blank                                         |
| Leitertyp (Ader)                         | Litzenklasse 6                                             |
| Nennspannung AC max.                     | 300 V                                                      |
| Strombelastbarkeit (Norm)                | nach DIN VDE 0298-4                                        |
| Strombelastbarkeit min. Ader             | 9 A                                                        |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader       | 39 Ω/km @ 20 °C                                            |
| Stehwechselspannung (Ader - Ader)        | 2,5 kV @ 60 s                                              |
| Stehwechselspannung (Ader - Mantel)      | 2,5 kV @ 60 s                                              |
| Betriebstemperatur min. (fest)           | -40 °C                                                     |
| Betriebstemperatur max. (fest)           | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb                            |

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Betriebstemperatur min. (bewegt)      | -25 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)      | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb                       |
| Flammwidrigkeit                       | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   |
| Chemikalienbeständigkeit              | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Benzinbeständigkeit                   | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Ölbeständigkeit                       | DIN EN 60811-404   gut, applikationsbezogen zu prüfen |
| Biegeradius (fest)                    | 5 x Außendurchmesser                                  |
| Biegeradius (bewegt)                  | 10 x Außendurchmesser                                 |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)     | 10 Mio. @ 25 °C                                       |
| Verfahrweg (Schleppkette)             | 10 m @ 25 °C   horizontal                             |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 3 m/s @ 25 °C                                         |
| Anzahl Torsionszyklen                 | 2 Mio.                                                |
| Torsionsbeanspruchung                 | ± 180 °/m                                             |
| Torsionsgeschwindigkeit               | 35 Zyklen/min                                         |