

**Power Distributor PD4 Plug 24+E**

Anschlusstecker zu 27680 bzw. 27681

Industriebuchse 24+PE

Selbstanschließbar

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27279219      |
| ECLASS-6.1         | 27142601      |
| ECLASS-7.0         | 27142601      |
| ECLASS-8.0         | 27142601      |
| ECLASS-9.0         | 27142601      |
| ECLASS-10.1        | 27142601      |
| ECLASS-11.1        | 27142606      |
| ECLASS-12.0        | 27142606      |
| ETIM-5.0           | EC002585      |
| GTIN               | 4048879063432 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

**Elektrische Daten**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Sicherheitsgrad | SELV |
|-----------------|------|

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC           | 50 V  |
| Betriebsspannung DC           | 120 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 9 A   |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)  | IP67                  |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 24.04.2024

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Beschichtung Gehäuse | pulverbeschichtet  |
| Material Gehäuse     | Aluminiumdruckguss |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Klemmbereich min. | 9 mm   |
| Klemmbereich max. | 17 mm  |
| Höhe              | 120 mm |
| Breite            | 43 mm  |
| Tiefe             | 70 mm  |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C  |