MURR ELEKTRONIK
stay connected

RTS-2FI Relaissockelbaustein


Produkt abgekündigt

für Steckrelais MRS
1 oder 2 Wechsler
250 V AC
berührungsgeschützt (VBG 4) und (VDE 0106) Teil 100 und 101

Link zum Produkt

Abbildungen








Abbildung stellvertretend

CE

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-7.0	27371001
ECLASS-8.0	27371001
ECLASS-9.0	27371001
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027663

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024

Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten | Ausgang	
Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltstrom max.	16 A
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	4 mm²
Installation | Anschluss	
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Geräteschutz | Elektrisch	
Bemessungsstoßspannung	5 kV
Zusatzbeschaltung	aufsteckbares Entstörmodul MRE
Mechanische Daten | Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	81,9 mm
Breite	15,5 mm
Tiefe	75 mm

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024