MURR ELEKTRONIK
stay connected

**T-Stück M12 Bu. / M12 St. + Bu. B-kod. geschirmt**


5-pol., Profibus


T-Stück
Buchse gerade – Buchse/Stecker gerade
M12 – M12, 5-polig
B-kodiert
geschirmt
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

## Link zum Produkt

### Abbildungen








Abbildung stellvertretend

### Seite 1

| | |
|---|---|
| Familie-Bauform | M12 |
| Kodierung | B |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Polzahl | 5 |
| Schlüsselweite | SW13 |
| **Seite 2** | |
| Familie-Bauform | M12 |
| Kodierung | B |
| Polzahl | 5 |
| **Seite 3** | |
| Familie-Bauform | M12 |
| Kodierung | B |
| **Kaufmännische Daten** | |
| ECLASS-6.0 | 27143423 |
| ECLASS-6.1 | 27279221 |
| ECLASS-7.0 | 27440104 |
| ECLASS-8.0 | 27440104 |
| ECLASS-9.0 | 27440106 |
| ECLASS-10.1 | 27440106 |
| ECLASS-11.1 | 27440106 |
| ECLASS-12.0 | 27440106 |
| ETIM-5.0 | EC001855 |
| GTIN | 4048879141406 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| **Elektrische Daten \| Versorgung** | |
| Betriebsspannung DC | 5 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 0,0125 A |
| **Industrielle Kommunikation** | |
| Übertragungsrate max. | 12 MBit/s |
| **Installation \| Anschluss** | |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
| Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
| **Mechanische Daten \| Materialdaten** | |
| Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
| Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024