

MODL. VARIO 6-fach Stationärgehäuse Typ B

Aluminium vernickelt

Stationärgehäuse (rund)  
Aluminium  
6-fach

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

| Kaufmännische Daten                 |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ECLASS-6.0                          | 27260702              |
| ECLASS-6.1                          | 27260708              |
| ECLASS-7.0                          | 27440312              |
| ECLASS-8.0                          | 27440312              |
| ECLASS-9.0                          | 27440312              |
| ECLASS-10.1                         | 27440312              |
| ECLASS-11.1                         | 27440312              |
| ECLASS-12.0                         | 27440312              |
| ETIM-5.0                            | EC002641              |
| GTIN                                | 4048879572996         |
| Verpackungseinheit                  | 1                     |
| Zolltarifnummer                     | 85389099              |
| Geräteschutz   Elektrisch           |                       |
| Schutzart (EN IEC 60529)            | IP65, IP67, IP68      |
| Schutzart (ISO 20653:2013)          | IP66K, IP69K          |
| Zusatzbedingung Schutzart           | gesteckt, verschraubt |
| Mechanische Daten                   |                       |
| Betriebsdruck min.                  | -0,8 bar              |
| Betriebsdruck max.                  | 16 bar                |
| Mechanische Daten   Materialdaten   |                       |
| Beschichtung Gehäuse                | pulverbeschichtet     |
| Material Gehäuse                    | Aluminiumdruckguss    |
| Mechanische Daten   Montagedaten    |                       |
| Befestigungsart                     | schraubbar            |
| Umgebungseigenschaften   Klimatisch |                       |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 19.04.2024

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 120 °C |