MURR ELEKTRONIK
stay connected

AMMS 18-1 Optokopplermodul


IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 1,2 A

Transistor 2 A
24 V DC

[Link zum Produkt]

Abbildungen








Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027885
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85414900
Elektrische Daten | Eingang	
Eingangsspannung DC	24 V
Eingangsspannung DC min.	6 V
Eingangsspannung DC max.	30 V
Eingangsstrom	8,5 mA
Elektrische Daten | Ausgang	
Ausgangsspannung DC min.	6 V
Ausgangsspannung DC max.	30 V
Ausgangsstrom max.	1,2 A
Ausschaltverzögerung max.	1 ms
Schaltfrequenz max.	20000 Hz
Schaltstrom min.	1 mA
Schaltstrom max.	1,2 A
Diagnosen	
Statusanzeige LED	rot
Geräteschutz | Elektrisch	
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Geräteschutz | Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten	
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024