stay connected

**MIRO TR 48VDC SK Optokopplermodul**


IN: 56 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

Transistor 0.5 A
48 V DC
Schraubklemmen

## Link zum Produkt

### Abbildungen










Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371604 |
| ECLASS-6.1 | 27371604 |
| ECLASS-7.0 | 27371604 |
| ECLASS-8.0 | 27371604 |
| ECLASS-9.0 | 27371604 |
| ECLASS-10.1 | 27371604 |
| ECLASS-11.1 | 27371604 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-12.0 | 27371604 |
| ETIM-5.0 | EC001504 |
| GTIN | 4048879026901 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85414900 |
| **Elektrische Daten \| Eingang** | |
| Eingangsspannung AUS DC min. | 0 V |
| Eingangsspannung AUS DC max. | 12 V |
| Eingangsspannung DC min. | 18 V |
| Eingangsspannung DC max. | 56 V |
| Eingangsstrom DC | 6 mA |
| **Elektrische Daten \| Ausgang** | |
| Ausschaltverzögerung max. | 100 µs |
| Ruhestrom AUS max. | 0,01 mA |
| Schaltfrequenz induktiv max. | 10 Hz |
| Schaltfrequenz ohmsch max. | 1000 Hz |
| Schaltspannung DC min. | 5 V |
| Schaltspannung DC max. | 48 V |
| Schaltstrom min. | 0,1 mA |
| Schaltstrom max. | 0,5 A |
| Spannungsabfall DC max. | 1,2 V |
| **Diagnosen** | |
| Statusanzeige LED | gelb |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Bemessungsisolationsspannung | 3750 V |
| **Geräteschutz \| Medien** | |
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
| **Mechanische Daten \| Materialdaten** | |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Befestigungsart | geschnappt |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe | 78 mm |
| Breite | 6,2 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| **Anschlusstyp 4** | |
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | grün |
| Polzahl | 1 |
| PIN 1 | 13 + |
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | grün |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Polzahl | 1 |
| PIN 1 | 14 |
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | grün |
| Polzahl | 1 |
| PIN 1 | A 1 |
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | grün |
| Polzahl | 1 |
| PIN 1 | A 2 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de