

Potenzialklemmenblock

4 x blau/braun


Potenzialklemmenblock  
Multicolor

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten              |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| ECLASS-6.0                       | 27141106               |
| ECLASS-7.0                       | 27141106               |
| ECLASS-8.0                       | 27141106               |
| ECLASS-9.0                       | 27141106               |
| ETIM-5.0                         | EC001283               |
| GTIN                             | 4048879327589          |
| Verpackungseinheit               | 1                      |
| Zolltarifnummer                  | 85369010               |
| Elektrische Daten   Versorgung   |                        |
| Betriebsspannung AC max.         | 30 V                   |
| Betriebsspannung DC max.         | 30 V                   |
| Summenstrom max.                 | 10 A                   |
| Installation                     |                        |
| Anschlussquerschnitt max.        | 2,5 mm²                |
| AWG-Nummer min.                  | 28                     |
| AWG-Nummer max.                  | 14                     |
| Installation   Anschluss         |                        |
| Anschlussart                     | Federkraftsteckklemmen |
| Geräteschutz   Elektrisch        |                        |
| Schutzart (EN IEC 60529)         | IP20                   |
| Mechanische Daten   Montagedaten |                        |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03.05.2024

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 70 mm   |
| Breite | 56 mm   |
| Tiefe  | 32,5 mm |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | 0 °C   |
| Betriebstemperatur max. | 55 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -40 °C |
| Lagertemperatur max.    | 85 °C  |