

Cube20 Potenzialklemmenblock 4 x blau

Potenzialklemmenblock

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten                 |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                          | 27141106      |
| ECLASS-7.0                          | 27141106      |
| ECLASS-8.0                          | 27141106      |
| ECLASS-9.0                          | 27141106      |
| ETIM-5.0                            | EC001283      |
| GTIN                                | 4048879567466 |
| Verpackungseinheit                  | 1             |
| Zolltarifnummer                     | 85369010      |
| Elektrische Daten   Versorgung      |               |
| Betriebsspannung AC max.            | 30 V          |
| Betriebsspannung DC max.            | 30 V          |
| Summenstrom max.                    | 10 A          |
| Geräteschutz   Elektrisch           |               |
| Schutzart (EN IEC 60529)            | IP20          |
| Mechanische Daten   Montagedaten    |               |
| Höhe                                | 70 mm         |
| Breite                              | 56 mm         |
| Tiefe                               | 32,5 mm       |
| Umgebungseigenschaften   Klimatisch |               |
| Betriebstemperatur min.             | 0 °C          |
| Betriebstemperatur max.             | 55 °C         |
| Lagertemperatur min.                | -40 °C        |
| Lagertemperatur max.                | 85 °C         |
| Anschlusstyp 1                      |               |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06.05.2024

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Anschlussstyp 1     | X3                   |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | farblos              |
| Polzahl             | 10                   |
| PIN 1               | 0 V                  |
| PIN 2               | 0 V                  |
| PIN 3               | 0 V                  |
| PIN 4               | 0 V                  |
| PIN 5               | 0 V                  |
| PIN 6               | 0 V                  |
| PIN 7               | 0 V                  |
| PIN 8               | 0 V                  |
| PIN 9               | 0 V                  |
| PIN 10              | 0 V                  |