

Xelity 4TX Unmanaged Switch 4 Port 100Mbit

4 port unmanaged switch  
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten                                  |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                           | 19170106      |
| ECLASS-6.1                                           | 19170106      |
| ECLASS-7.0                                           | 19170106      |
| ECLASS-8.0                                           | 19170106      |
| ECLASS-9.0                                           | 19170402      |
| ECLASS-10.1                                          | 19170402      |
| ECLASS-11.1                                          | 19170402      |
| ECLASS-12.0                                          | 19170402      |
| ETIM-5.0                                             | EC000734      |
| GTIN                                                 | 4048879785952 |
| Verpackungseinheit                                   | 1             |
| Zolltarifnummer                                      | 85176200      |
| Elektrische Daten   Versorgung                       |               |
| Betriebsspannung DC min.                             | 9,5 V         |
| Betriebsspannung DC max.                             | 31,5 V        |
| Stromaufnahme max.                                   | 35 mA         |
| Industrielle Kommunikation                           |               |
| Übertragungsrate max.                                | 100 MBit/s    |
| Industrielle Kommunikation   Ethernet-Funktionalität |               |
| Auto-Crossover                                       | ja            |
| Auto-Negotiation                                     | ja            |
| Duplex                                               | Vollduplex    |
| Switchart                                            | unmanaged     |

VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) ja

#### Diagnosen

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Alarmkontakt | nein                              |
| Diagnose     | keine Spannung                    |
| LED-Anzeige  | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
| Verpolschutz             | ja   |
| Überspannungsschutz      | ja   |

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                  |            |
|------------------|------------|
| Farbe Gehäuse    | schwarz    |
| Material Gehäuse | Kunststoff |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt                   |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
| Höhe                         | 140 mm                       |
| Breite                       | 30 mm                        |
| Tiefe                        | 85,1 mm                      |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -40 °C |
| Lagertemperatur max.    | 85 °C  |

#### Anschlusstyp 2

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Anschlusstyp 1      | 4                    |
| Familie-Bauform     | RJ45                 |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 8                    |
| PIN 1               | TD +                 |
| PIN 2               | TD -                 |
| PIN 3               | RD +                 |
| PIN 4               | n.c.                 |
| PIN 5               | n.c.                 |
| PIN 6               | RD -                 |
| PIN 7               | n.c.                 |
| PIN 8               | n.c.                 |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | grün                 |
| Polzahl             | 4                    |
| PIN 1               | 24 V DC (UB 1)       |
| PIN 2               | 0 V                  |
| PIN 3               | PE                   |
| PIN 4               | n.c.                 |