

Eco-Rail Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 90-132 VAC/173-264 VAC OUT: 24V/20ADC

[Link zum Produkt](#)

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879401906
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85044083
Elektrische Daten	
Anzahl Geräte Reihenschaltung max.	2
Parallelschaltbarkeit	nein
Reihenschaltung	ja
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung 1 AC	100 V
Eingangsspannung 1 AC min.	90 V
Eingangsspannung 1 AC max.	132 V
Eingangsspannung 2 AC	200 V
Eingangsspannung 2 AC min.	173 V
Eingangsspannung 2 AC max.	264 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	9 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	4,5 A
Einschaltstromstoß max.	30 A
Externe Vorsicherung je Phase max.	20 A
Wirkungsgrad	87 % @ 115 V AC, 89 % @ 230 V AC
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung DC	24 V
Ausgangsspannung DC min.	23,76 V
Ausgangsspannung DC max.	24,24 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Ausgangsstrom	20 A
Restwelligkeit effektiv max.	50 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Geräteschutz Elektrisch	
Überlastschutz Ausgang	ja
Kurzschlusschutz Ausgang	ja
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe	125 mm
Breite	105 mm
Tiefe	127 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	0 °C

Betriebstemperatur max.	40 °C
Derating ab	40 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb)	20 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb)	90 % keine Kondensation

Anschlussstyp 2

Anschlussstyp 1	Input
Anschlussstyp 2	Output
Anschlussart	Steckklemmen RK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Anschlussart	Steckklemmen RK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+