MURR ELEKTRONIK
stay connected

GSS DC/DC-Wandler, getaktet


IN: 15-40VDC OUT: 5V/4ADC

INPUT: 24 V DC
OUTPUT switched mode: 5 V DC
Ausgangsleistung: 20 W
Strom: 4 A
Betauung unzulässig

Link zum Produkt

Abbildungen








Abbildung stellvertretend

CE

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27210901
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901
ECLASS-9.0	27210901

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079563
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85044095
Elektrische Daten	
Sicherheitsgrad	SELV
Elektrische Daten | Eingang	
Absicherung Primärseite intern	2 A
Charakteristik Vorsicherung	Träge
Eingangsspannung DC	24 V
Eingangsspannung DC min.	15 V
Eingangsspannung DC max.	40 V
Eingangsstrom DC	1,04 A
Eingangsstrom DC max.	1,7 A
Elektrische Daten | Ausgang	
Ausgangsspannung DC	5 V
Ausgangsspannung DC min.	4,75 V
Ausgangsspannung DC max.	5,25 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Ausgangsstrom max.	4 A
Restwelligkeit max.	0,2 %
Geräteschutz | Elektrisch	
Kurzschlussfest	ja
Mechanische Daten | Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Anschlusstyp 1	
Anschlusstyp 1	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024