

MET Einphasen Steuer-und Trenntransformator

P: 2500VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 115VAC

Die MET-Serie umfasst Einphasen-Steuertransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP00 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.

Link zum Produkt

Abbildungen






Abbildung stellvertretend



Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50/60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	11,2 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	6,4 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	212 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	122 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	411 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	236 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	115 V
---------------------	-------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt
Geeignet für Befestigungsart	4-Loch Schraubbefestigung
Befestigungsmaß a	119 mm
Befestigungsmaß b	124 mm
Befestigungsmaß c	10 mm
Höhe	147 mm
Breite	197 mm
Tiefe	322 mm
Durchmesser Bohrung	10 mm
Länge Bohrung	18 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMV	2014/30/EU

Kaufmännische Daten

GTIN	4065909080795
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043200