MURR ELEKTRONIK
stay connected

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:3000VA IN:440VAC±5% OUT:230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
3000 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen





Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879349208
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043200

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Elektrische Daten | Eingang	
Eingangsspannung AC	440 V
Eingangsspannung AC min.	418 V
Eingangsspannung AC max.	462 V
Eingangsstrom AC	7,2 A
Einschaltstrom max.	97 A
Kurzschlussstrom	300 A
Elektrische Daten | Ausgang	
Ausgangsspannung AC	230 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	3000 VA
Geräteschutz | Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	6 kV
Mechanische Daten | Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	Langlochbefestigung
Befestigungsmaß a	174 mm
Befestigungsmaß b	200 mm
Befestigungsmaß c	9 mm
Höhe	195 mm
Breite	198 mm
Tiefe	250 mm
Durchmesser Bohrung	9 mm
Länge Bohrung	14 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024