MURR ELEKTRONIK
stay connected

## MIRO 6,2 24VDC-1U Ausgangsrelais


IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A


1 Wechsler
6 A
24 V DC
Federkraftklemmen
sichere Trennung (EN 60947-1)

**Link zum Produkt**

### Abbildungen










Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371001 |
| ECLASS-6.1 | 27371601 |
| ECLASS-7.0 | 27371601 |
| ECLASS-8.0 | 27371601 |
| ECLASS-9.0 | 27371601 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-10.1 | 27371601 |
| ECLASS-11.1 | 27371601 |
| ECLASS-12.0 | 27371601 |
| ETIM-5.0 | EC001437 |
| GTIN | 4048879022262 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| **Elektrische Daten \| Eingang** | |
| Eingangsspannung DC | 24 V |
| Eingangsspannung DC min. | 19,2 V |
| Eingangsspannung DC max. | 30 V |
| Eingangsstrom | 14 mA |
| **Elektrische Daten \| Ausgang** | |
| Gebrauchskategorie AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V |
| Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
| Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
| Zusatzbedingung Schaltfrequenz | mit Last |
| Schaltfrequenz max. | 0,1 Hz |
| Schaltleistung AC max. | 1500 VA |
| Schaltleistung DC max. | 120 W |
| Schaltspannung AC max. | 250 V |
| Schaltspannung DC max. | 250 V |
| Schaltstrom DC | 100 mA |
| Schaltstrom max. | 6 A |
| **Diagnosen** | |
| Statusanzeige LED | grün |
| **Geräteschutz** | |
| Bedingung Lebensdauer | lastabhängig |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Elektrische Lebensdauer | 20000000 Zyklen |
| **Geräteschutz \| Mechanisch** | |
| Mechanische Lebensdauer | 20000000 Zyklen |
| **Mechanische Daten** | |
| Abfallzeit max. | 15 ms |
| Ansprechzeit max. | 10 ms |
| Prellzeit max. | 1,5 ms |
| **Mechanische Daten \| Materialdaten** | |
| Material Kontakt | Ag Sn O2 |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Befestigungsart | geschnappt |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe | 91 mm |
| Breite | 6,2 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| Anschlusstyp 5 | |
|---|---|
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl | 1 |
| PIN 1 | 12 |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl | 1 |
| PIN 1 | 11 |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl | 1 |
| PIN 1 | 14 |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl | 1 |
| PIN 1 | + A 1 |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl | 1 |
| PIN 1 | - A 2 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024