

Siemens Schaltgerätentstörmodul

Varistor und LED, 150...250VDC

230 V DC  
VDR + LED  
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27371013 |
| ECLASS-6.1          | 27371013 |
| ECLASS-7.0          | 27371013 |
| ECLASS-8.0          | 27371013 |
| ECLASS-9.0          | 27371013 |
| ECLASS-10.1         | 27371013 |
| ECLASS-11.1         | 27371013 |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27371013            |
| ETIM-5.0                                   | EC002498            |
| GTIN                                       | 4048879010658       |
| Verpackungseinheit                         | 1                   |
| Zolltarifnummer                            | 85363010            |
| <b>Kompatibilität   Kompatibel zu</b>      |                     |
| Passende Schaltgeräte                      | 3 RT 20.15/16/17/18 |
| <b>Elektrische Daten</b>                   |                     |
| Bedämpfungsfaktor                          | 1.5× UN             |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                     |
| Eingangsspannung DC min.                   | 150 V               |
| Eingangsspannung DC max.                   | 250 V               |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                     |
| Anschlussinformation                       | Steckkontakt        |
| <b>Geräteschutz   Medien</b>               |                     |
| Flammbeständigkeit                         | schwer entflammbar  |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                     |
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)         | V-0                 |
| Material Gehäuse                           | Kunststoff          |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                     |
| Höhe                                       | 46,4 mm             |
| Breite                                     | 28 mm               |
| Tiefe                                      | 8,6 mm              |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                     |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C              |
| Betriebstemperatur max.                    | 70 °C               |