

**Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz**

1xSUB-D9 Bu/Bu + 1xSUB-D9 St/St

SUB-D9; SUB-D9

1 × SUB-D9 (Buchse/Buchse)

1 × SUB-D9 (Stift/Stift)

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27189217      |
| ECLASS-7.0         | 27189217      |
| ECLASS-8.0         | 27189217      |
| ECLASS-9.0         | 27189217      |
| ECLASS-10.1        | 27182806      |
| ECLASS-11.1        | 27182806      |
| ECLASS-12.0        | 27182806      |
| ETIM-5.0           | EC002625      |
| GTIN               | 4048879038058 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 88 mm |
| Breite | 51 mm |
| Tiefe  | 15 mm |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lagertemperatur min. | -30 °C |
| Lagertemperatur max. | 60 °C  |

**SUB-D9**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Betriebsspannung AC | 48 V |
|---------------------|------|

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Betriebsspannung DC                  | 48 V                                       |
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                                       |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V                                     |
| Betriebsstrom                        | 3 A                                        |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA                                     |
| Familie-Bauform                      | SUB-D9                                     |
| Familie-Bauform Rückseite            | SUB-D9                                     |
| Geschlecht                           | male                                       |
| Geschlecht Rückseite                 | male                                       |
| Verriegelungsart                     | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
| Polzahl                              | 9                                          |