

**Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz**

1×SUB-D9 St/St + 1×RJ45 + 2×PS2 Bu/Löt.

RJ45; SUB-D9; PS2; PS2

1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)

1× SUB-D9 (Stift/Stift)

2× PS2 (6-pol. Lötanschluss)

[\*\*Link zum Produkt\*\*](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27189217      |
| ECLASS-7.0         | 27189217      |
| ECLASS-8.0         | 27189217      |
| ECLASS-9.0         | 27182806      |
| ECLASS-10.1        | 27182806      |
| ECLASS-11.1        | 27182806      |
| ECLASS-12.0        | 27182806      |
| ETIM-5.0           | EC002625      |
| GTIN               | 4048879037464 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 88 mm |
| Breite | 51 mm |
| Tiefe  | 21 mm |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lagertemperatur min. | 5 °C  |
| Lagertemperatur max. | 40 °C |

**SUB-D9**

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Betriebsspannung AC                  | 48 V                                       |
| Betriebsspannung DC                  | 48 V                                       |
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                                       |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V                                     |
| Betriebsstrom                        | 3 A                                        |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA                                     |
| Familie-Bauform                      | SUB-D9                                     |
| Familie-Bauform Rückseite            | SUB-D9                                     |
| Geschlecht                           | male                                       |
| Geschlecht Rückseite                 | male                                       |
| Verriegelungsart                     | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
| Polzahl                              | 9                                          |

**RJ45**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V              |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA              |
| Familie-Bauform                      | RJ45                |
| Familie-Bauform Rückseite            | RJ45                |
| Kabelkategorie min.                  | Cat5e               |
| Verriegelungsart                     | Schnappverriegelung |

**PS2**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG-Nummer max.           | 20                  |
| Betriebsspannung AC       | 30 V                |
| Betriebsspannung DC       | 30 V                |
| Betriebsstrom             | 1 A                 |
| Familie-Bauform           | PS2                 |
| Familie-Bauform Rückseite | PS2                 |
| Geschlecht                | female              |
| Geschlecht Rückseite      | Lötanschluss        |
| Verriegelungsart          | Schraubverriegelung |
| Polzahl                   | 6                   |