

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68113-0000000,**  
Einsatz 4000-68000-0960000

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27189217 |
| ECLASS-6.1          | 27189217 |
| ECLASS-7.0          | 27189217 |
| ECLASS-8.0          | 27189217 |
| ECLASS-9.0          | 27189217 |
| ECLASS-10.1         | 27182806 |
| ECLASS-11.1         | 27182806 |
| ECLASS-12.0         | 27182806 |
| ETIM-5.0            | EC002625 |

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4048879432375 |
|------|---------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85366990 |
|-----------------|----------|

#### Rahmen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
|--------------------------|------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -10 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
|-------------------------|-------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lagertemperatur min. | -25 °C |
|----------------------|--------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lagertemperatur max. | 60 °C |
|----------------------|-------|

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm |
|-----------------------------------------|------|

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm |
|-----------------------------------------|------|

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Beschichtung Gehäuse | oberflächenveredelt |
|----------------------|---------------------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Material Gehäuse | Feinzinkdruckguss |
|------------------|-------------------|

#### Schirmblech

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Anschlussinformation | Gewinde M4 |
|----------------------|------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anzugsdrehmoment | 0,9 Nm |
|------------------|--------|

#### USB

|                     |      |
|---------------------|------|
| Betriebsspannung AC | 48 V |
|---------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Betriebsspannung DC | 48 V |
|---------------------|------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Betriebsspannung DC (UL-listed) | 42,4 V |
|---------------------------------|--------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Betriebsstrom max. | 500 mA |
|--------------------|--------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| USB Spezifikation | 2.0 |
|-------------------|-----|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Übertragungsrate max. | 480 MBit/s |
|-----------------------|------------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
|------------------|---------------------|

#### RJ45

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
|--------------------------------------|------|

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
|--------------------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebsstrom max. (UL) | 175 mA |
|-------------------------|--------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Familie-Bauform | RJ45 |
|-----------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Familie-Bauform Rückseite | RJ45 |
|---------------------------|------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kabelkategorie min. | Cat5e |
|---------------------|-------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
|------------------|---------------------|