

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68122-0000000,**

Einsatz 4000-68000-8900000 + 4000-68000-0010000

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27189217      |
| ECLASS-7.0         | 27189217      |
| ECLASS-8.0         | 27189217      |
| ECLASS-9.0         | 27189217      |
| ECLASS-10.1        | 27182806      |
| ECLASS-11.1        | 27182806      |
| ECLASS-12.0        | 27182806      |
| ETIM-5.0           | EC002625      |
| GTIN               | 4048879035293 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

**Rahmen**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)                | IP65              |
| Betriebstemperatur min.                 | -10 °C            |
| Betriebstemperatur max.                 | 60 °C             |
| Lagertemperatur min.                    | -25 °C            |
| Lagertemperatur max.                    | 60 °C             |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm              |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm              |
| Beschichtung Gehäuse                    | KTL               |
| Material Gehäuse                        | Feinzinkdruckguss |

**Deutschland (VDE)**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| AWG-Nummer max.           | 10                  |
| Betriebsspannung AC       | 250 V               |
| Betriebsstrom             | 16 A                |
| Statusanzeige LED         | gelb                |
| Anschlussart              | Schraubenklemmen SK |
| Polzahl                   | 2 + PE              |
| Anschlüsse pro Pol        | 2                   |
| Schutzkontakt vorhanden   | ja                  |