stay connected

**M12 Bu. 0° L-kod. selbstanschl. Schneidklemme**

5-pol. 0,75…1,5mm² 5,8-13,5mm

Kundenspezifische Bedruckung und Verpackung
Buchse gerade
M12, 5-polig
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø)
8...13 mm
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

## Link zum Produkt

**Abbildungen**










Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

| | |
|---|---|
| Familie-Bauform | M12P |
| Kodierung | L |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| Polzahl | 5 |
| **Kaufmännische Daten** | |
| ECLASS-6.0 | 27279221 |
| ECLASS-6.1 | 27260702 |
| ECLASS-7.0 | 27440102 |
| ECLASS-8.0 | 27440102 |
| ECLASS-9.0 | 27440116 |
| ECLASS-10.1 | 27440102 |
| ECLASS-11.1 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ETIM-5.0 | EC001855 |
| GTIN | 4048879849463 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| **Elektrische Daten \| Versorgung** | |
| Betriebsspannung DC max. | 63 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 12 A |
| **Diagnosen** | |
| Statusanzeige LED | nein |
| **Installation** | |
| Anschlussquerschnitt min. | 0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm² |
| **Installation \| Anschluss** | |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
| Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
| Schlüsselweite | SW17 |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | III |
| **Mechanische Daten \| Materialdaten** | |
| Beschichtung Kontakt | vergoldet |
| Beschichtung Verschraubung | vernickelt |
| Material Dichtung | FKM |
| Material Kontaktträger | PA |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
| Klemmbereich min. | 5,8 mm |
| Klemmbereich max. | 13,5 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C |
| **Konformität** | |
| Produktstandard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06.05.2024